

BD Sensors

Малогабаритные датчики давления DMP 330M

Диапазоны давления: от 0...1 до 0...16 бар, избыточное

Основная погрешность: 1,0 %ВПИ

Механическое присоединение:

M10x1, M12x1, M20x1.5, G¼", G½".

Электрическое присоединение:

Разъем DIN 43650, Кабельный ввод.

Применение

Неагрессивные к нержавеющей стали жидкости, газы и пар.



Датчик давления для общепромышленных измерений DMP 330H

Присоединение

механическое:

M10x1, M12x1, M20x1.5, G 1/4', G1/2'.

электрическое:

Разъем DIN 43650, Кабельный ввод.

Применение

Пневматика, гидравлика, компрессорное оборудование, насосы.

Среда

Сжатый воздух, неагрессивные газы, вода, дизельное топливо, топливо, рабочие жидкости гидравлических систем.

Датчик для общепромышленных измерений

Диапазон давлений от 1 бара до 160 бар

Основная погрешность 1% ВПИ



Экономичные датчики давления DMP 330L

Присоединение

механическое:

M10x1, M12x1, M20x1.5, G 1/4', G1/2'.

электрическое:

Разъем DIN 43650, Кабельный ввод.

Применение

Пневматика, гидравлика, компрессорное оборудование, насосы.

Среда

Сжатый воздух, неагрессивные газы, вода, бензин, дизельное топливо, рабочие жидкости гидравлических систем.

Датчик для общепромышленных измерений

Диапазон давлений от 1 бара до 400 бар

Основная погрешность 0.5% ВПИ.

